



GWARANCJA

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa
„BETMAR” Marek Miazga
ul. Centralna 44 36-051 Górnó
NIP: 8140000375, REGON: 690478158

PŁYTY DROGOWE - GWARANCJA

Warunki gwarancji - wymogi montażowe

- Dostawca udzielenia gwarancji jakości na płyty drogowe na okres 24 miesięcy zapewniając, że towar jest dobrej jakości i zgodny z parametrami technicznymi określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Termin gwarancji biegnie od daty zrealizowania pierwszej części zamówienia.
- W miejscu montażu płyt należy usunąć grunt humusowy.
- Teren w którym mają być ułożone płyty należy wyrównać z założoną niweletą oraz usunąć z niego konary drzew, korzenie, kamienie, etc.
- Płyty powinny być układane są na gruntach spełniających założenia grupy nośności G1. W przeciwnym wypadku je doprowadzić do tej klasy nośności.
- Należy wykonać warstwę wodoprzepuszczalną o grubości 12-18 cm z piasku o wodoprzepuszczalności $K_{10} \geq 8 \text{ m/dobę}$, różnoziarnistości $U \geq 5$ oraz o współczynniku zagęszczenia $I_s \geq 1$.
- Podbudowę, należy dostosować do nośności podłoża oraz do założonych obciążeń, którym będzie poddawana nawierzchnia drogowa. W zależności od tych czynników, należy ją wykonać z gruboziarnistego piasku, lub z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm – grubość warstwy minimum 15 cm. Wskaźnik zagęszczalności podbudowy, powinien wynosić $I_s \geq 1$.
- Na podbudowie należy ułożyć warstwę wyrównawczą, o grubości 3-5 cm, z piasku lub stabilizacji cementowo-piaskowej.
- We wszystkich przypadkach należy zapewnić dobre odwodnienie trasy drogi.
- Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały do podłoża całą powierzchnią, jednak przy zachowaniu między płytami przerw dylatacyjnych, wynoszących 1,5-3 cm.
- Różnica poziomów między kolejnymi płytami, nie może być większa niż 1 cm.
- Płyty można obciążać po uprzednim zamuleniu i wypełnieniu szczelin pomiędzy kolejnymi płytami pospółką, o uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem.
- **Wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PNS-02205:1998.**
- **Trwałość nawierzchni drogowej z prefabrykowanych płyt drogowych, zależy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego podłoża oraz prawidłowego montażu.**

Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia obowiązują od dnia: 02.01.2021